Olympia I

08900 Le lit d'hôpital Olympia traduit la simplicité, l'élégance et la fonctionnalité en un lit d'hôpital extrêmement ergonomique.

08900 I Olympia Hospital I

Classe de protection électrique I
Le lit est relié à la terre par un câble de réseau.

Les avantages sont les suivants :
- une grande immunité ESD (décharge électrostatique).
- une baisse du champs électromagnétique.

Chariot

- Réglage de la hauteur variable extrêmement stable au moyen d'un système à bras porteurs.
- Position Trendelenburg et position Anti-Trendelenburg, réglage possible jusqu'à ±17°.
- Roues Integral S Ø 125 mm sur roulement à billes de précision avec freinage central et roue directionelle.
- Double pédale design servant à l'activation du mécanisme central de frein.
- Pédale de frein accessible dans toutes les positions du lit.
- Chariot ouvert facilitant son accès et nettoyage.

Sommier

- Sommier en trois ou quatre (*) parties.
- Dossier réglable électriquement jusqu'à ±70° avec autorégression.
- Plicature-genoux réglable électriquement jusqu'à ±34° (pour la version en quatre parties).
- Repose-jambes ou -pieds réglable manuellement.
- Manipulations électriques des parties du sommier pourvues d'un système anti-coincement.
- Débrayage mécanique manuel du relève-buste.
- Batterie avec signal d'alarme.
- Sommier fait de profils en acier arrondi.
- Standard pourvu d'alvéoles pour les ceintures de contention.
- Relève-buste et repose-jambes pourvus de retenues de matelas intégrées.
- Rallonge de lit télescopique jusqu'à 20 cm.
- Liaisons équipotentielles.
- 4 coins du lit avec buttoirs intégrés.
- 4 coins du lit équipés de douilles pour porte-sérum ou potence de lit.
- Choix entre 3 types de panneaux (avec panneau en stratifié massif encastré) et 1 type de panneau en bois.
- Les longerons sont, aux deux côtés, pourvus de 3 crochets en matière synthétique pour accessoires.

Manipulations électriques du lit

- Les fonctions électriques du lit peuvent être activées par une télécommande, un *mini-boîtier* pour personnel soignant, *boîtier* pour personnel soignant (*) ou une *commande par satellite* (*).
- La télécommande est pourvue d'une fonction sommeil.
- Un *(mini-) boîtier* pour personnel soignant permet de désactiver indépendamment différentes fonctions.

Panneaux

- Vela
- Lauro (*)
- Jaro (*)
- Senzo (*)

Galeries de protection

- Atmosphère (*)
- Duo-Safe (*)
- Trix (seulement avec panneaux Jaro) (*)

Accessoires

Nous référons à notre liste d'accessoires.

(*) Option

Dimensions et prestations

- Largeur : 100 cm, longueur : 212 cm
- Variation hauteur du sommier[1] : ±38 cm - ±78,5 cm
- Espace libre en dessous du chariot[1] : L : 170 mm, R : 135 mm
- Charge dynamique sécuritaire : 230 kg
- Poids (hors extensions) : 125 kg
- Dimensions du sommier : 204 x 86 cm
- Taille du matelas : 195 x 85 cm

[1] Configuration standard



Matériel utilisé et finition

- Métal.
- Stratifié massif.
- Revêtement époxy *RAL 9006 alu Blanc* ou chromé.
- Charnières en matière synthétique autolubrifiantes.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.
Pour **les couleurs :** à voir notre large gamme.

Options

- Sommier en 4 parties.
- Sommier avec panneaux amovibles en matière synthétique.
- Sommier en volkern 6 mm, amovibles.
- Rallonge du repose pieds jusqu'à 20 cm.
- Types de panneaux : Lauro, Jaro ou Senzo.
- Galeries de protection.
- Boitier pour personnel soignant (ACO) + porte-couverture coulissant.
- Commande par satellite (FPP).
- Commande éclairée.
- Veilleuse sous le lit.
- Débrayage electro-mécanique.
- 5ème roue.
- Double pédale de hauteur variable.
- Roues Integral S Ø 150 mm, freinage central.

HAELVOET NV I L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM I T +32 (0) 51 48 66 95 I F +32 (0) 51 48 73 19 I INFO@HAELVOET.BE I WWW.HAELVOET.BE
Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d'apporter des modifications.