

Eleva Table d'examen

12154 La table d'examen se compose d'un châssis métallique et d'un sommier en 1, 2 ou 3 parties. Le système à hauteur variable augmente l'ergonomie pour le patient ainsi que pour le docteur.

Châssis

- Cadre en tube rectangulaire.
- Réglage de la hauteur variable extrêmement stable au moyen d'un système à croisillons.
- Variation en hauteur absolument verticale.
- Pédale design pour l'activation du système de freinage (*).
- Le châssis est pourvu d'une protection en acier inoxydable pour les pieds (*).

Sommier

- Sommier en 1, 2 (*) ou 3 (*) parties.
- Le sommier est recouvert de mousse ignifugée d'une épaisseur de 40 mm et d'une densité de 45 kg/m³.
- Finition en similicuir.
- Sommier en 2 parties (*) avec repose-tête réglable, relève-buste court ou relève-buste long.
- Sommier en 3 parties (*) avec repose-tête et relève-buste court ou long.
- Relève-buste réglable manuellement jusqu'à ± 85° à l'aide d'un vérin à gaz.
- Repose-tête (*) peut être incliné à l'aide d'un vérin à gaz (-40° jusqu'à +40°).
- Le sommier en 2 (*) ou 3 (*) parties avec relève-buste long est pourvu d'une assise réglable manuellement à l'aide de crémaillères.

Vérin à gaz

- Le repose-tête et le relève-buste peuvent être inclinés au moyen d'un vérin à gaz.
- Le vérin à gaz du repose-tête s'actionne par une manette qui se trouve à la tête de la table d'examen.
- L'inclinaison du relève-buste se fait par une manette se trouvant à gauche et à droite de la table d'examen.

Manipulations électriques

- Le réglage de la hauteur se fait à l'aide d'une pédale indépendante qui peut être positionnée librement sur le sol.
- Le réglage électrique du relève-buste (*) se fait par une pédale double.

Couleurs

Veillez vous référer à notre large gamme. Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

Accessoires

Veillez vous référer à notre liste d'accessoires.

(* Option)



Dimensions et prestations

- Largeur: 70 cm
- Longueur: dépend du type de sommier choisi.
- Variation de la hauteur: ± 50 cm - ± 105 cm
- Espace libre chariot: 75 mm
- Poids (sans options): 74 kg
- Charge de fonctionnement en sécurité: 200 kg
- Repose-tête (*) réglable de -40° jusqu'à +40°
- Relève-buste (*) réglable jusqu'à 85°

Matériel utilisé et finition

- Métal: revêtement epoxy RAL 7035.
- Mousse ignifugée.
- Revêtement: selon collection.
- Résistant aux produits d'entretien et aux désinfectants usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** ou **l'entretien** : voir nos fiches matériaux.

Options

- Version gynécologique (seulement avec relève-buste long).
- Poignées.
- Roues cachées Ø 50 mm, freinées 2 par 2.
- Roues Ø 100 mm, freinées 2 par 2 (variation en hauteur +5 cm).
- Rail DIN / rail DIN XL (pied, tête, tête et pied).
- Porte-sérum (fixation incl.).
- Accoudoirs (fixation incl.).
- Lampe médical.
- Galeries de protection.
- Support pour rouleau de papier.
- Relève-buste réglable électriquement.
- Ouverture pour le nez dans la partie tête ou dans la table en 2 parties avec relève-buste court.
- Coussin de nuque et/ou coussin de soutien lombaire.
- Liaison équipotentielle.
- Protection en acier inoxydable au pied du chariot.
- Sommier Confort Plus (40 mm de mousse standard + 20 mm de mousse viscoélastique)
- Batterie (Li-Ion ou plomb-acide).
- Bac amovible (seulement pour la version avec relève-buste long).
- Protection transparente pour le repose-pieds (pas disponible sur les versions avec relève-buste long).
- Réglage électrique à l'aide d'une télécommande.

